

320450 AENAMEM3M1PQES

Désignation

Coffret de distribution PV AC ENphase 3kW monophasé avec Disjoncteur de ligne Ph+N 20A, inter-diff 30mA, parafoudre, Emplacement Q-Relay Monophasé, Disjoncteur départ Envoy C16 Ph+N, IP65. (Q-RELAY NON FOURNI), avec emplacement libre pour module Envoy modulaire.

Domaine d'utilisation

Raccordement et protection coté courant alternatif pour une installation photovoltaïque Monophasée résidentielle ou de faible puissance (<3kW).



Caractéristiques

- Tension nominale : 230/400Vac
- Calibre de la protection de ligne : 16A courbe C
- Interrupteur général différentiel 30mA Type A
- Emplacement et précâblage pour Q-Relay (Relais non fourni).
- Emplacement d'une rangée libre pour emplacement Module Envoy
- Dimensions : 400x240x120mm
- Coffret IP65 / IK08 avec porte fumée
- Parafoudre Conforme à la norme NF EN 61643-11
- Parafoudre type 2 avec déconnecteur intégré fusible
- Tension de protection parafoudre Up 1.5kV :
- Courant nominal de décharge parafoudre In 5kA
- Livré avec 4 presse-étoupe
- Conforme C15-712-1

