

# Fiche technique

FT\_320642\_AENAMEM9M3PQE.DOCX Edition du 13/08/2025

#### 320642 AENAMEM9M3PQE

### Désignation

Coffret de distribution PV AC ENphase 3kW monophasé avec 3 Disjoncteur de ligne Ph+N 20A, inter-diff 30mA, parafoudre, Emplacement pour 3 Q-Relay Monophasés, Disjoncteur départ ENvoy C16 Ph+N, IP65. (Q-RELAY NON FOURNI).

#### **Domaine d'utilisation**

Raccordement et protection coté courant alternatif pour une installation photovoltaïque Monophasée résidentielle ou de faible puissance (<9kW).



## Caractéristiques

- Tension nominale : 230/400Vac
- Calibre de la protection de ligne : 16A courbe C
- Interrupteur général différentiel 63A / 30mA Type A
- Emplacement et précâblage pour Q-Relay (Relais non fourni).
- Dimensions: 400x240x120mm
- Coffret IP65 / IK08 avec porte fumée
- Parafoudre Conforme à la norme NF EN 61643-11
- Parafoudre type 2 avec déconnecteur intégré fusible
- Tension de protection parafoudre Up 1.5kV :
- Courant nominal de décharge parafoudre In 5kA
- Livré avec 4 presse-étoupe
- Conforme C15-712-1

