

321242 AENAME19T3PQE

Désignation

Coffret de distribution PV AC ENphase 16-19kW triphasé avec 3 Disjoncteur de ligne 3Ph+N 16A, inter-diff 30mA, parafoudre, Emplacement Q-Relay Triphasé, Disjoncteur départ Envoy C16 3Ph+N, IP65. (Q-RELAY NON FOURNI)



Domaine d'utilisation

Raccordement et protection coté courant alternatif pour une installation photovoltaïque triphasée résidentielle ou de faible puissance (<9kW).

Caractéristiques

- Tension nominale : 230/400Vac
- Calibre de la protection de ligne : 4P 16A courbe C
- Interrupteur général différentiel 4P 30mA Type A
- Dimensions : 400x540x140mm
- Emplacement et précâblage pour Q-Relay (Relais non fourni)
- Départ 3Ph+N 16A pour alimentation module Envoy
- Coffret IP65 / IK08 avec porte fumée
- Parafoudre Conforme à la norme NF EN 61643-11
- Parafoudre type 2 avec déconnecteur intégré fusible
- Tension de protection parafoudre Up 1.5kV :
- Courant nominal de décharge parafoudre In 5kA
- Livré avec 4 presse-étoupe
- Conforme C15-712-1

