

## Fiche technique FT-171248

VAAMC2TG2D15DA4 - Protection parafoudre avec déconnecteur associé type 2/3 débrochable compact I<sub>max</sub> 15kA.

### Désignation

Protection parafoudre VARIO avec déconnecteur associé. Parafoudre type 2/3 modulaire débrochable compact bipolaire, I<sub>n</sub>=5kA, U<sub>p</sub>=1/1,25kV, U<sub>c</sub> = 275Vac, utilisation en régime TT et TN. Déconnecteur type disjoncteur I<sub>cn</sub> 4.5kA

### Domaine d'utilisation

#### Domestique, Tertiaire

Le module VAAMC2TG2D15DA4(171248) est destiné à protéger les installations électriques bipolaire dont le régime de neutre est TT ou TN. Ce dispositif se raccorde en aval d'un disjoncteur différentiel pour la protection de tête d'installation de faible puissance en site normalement exposé ou la protection de proximité d'équipements sensibles. Ce dispositif se raccorde en aval d'un disjoncteur différentiel.



### Description

Parafoudre à technologie varistance/éclateur bipolaire, débrochable, avec déconnecteur associé.

### Caractéristiques

- Dimensions: (largeur) 2 modules standards.
- Tension nominale U<sub>n</sub> : 230/400Vac
- Tension de régime permanent U<sub>c</sub> : 275Vac ;
- Régimes de neutre compatibles : TT et TN
- Tension de protection U<sub>p</sub> : 1,/1,25kV (L-N/L-PE);
- Tension de choc circuit-ouvert U<sub>oc</sub> : 10kV
- Courant nominal de décharge I<sub>n</sub>: 5kA
- Courant maximal de décharge I<sub>max</sub>: 15kA
- Tenue aux court-circuits I<sub>sc</sub> : 4.5kArms
- Déconnecteur associé : fourni disjoncteur C25A
- Connexion interne : CT2
- Conforme à la norme NF EN 61643-11 type 2 / type 3
- Température d'utilisation : -40/+80°C

### Spécifications d'installation

Montage sur rail DIN35, déconnecteur associé livré disjoncteur 25A courbe C. Longueurs de connexion à la terre et aux conducteurs actifs aussi courtes que possible (<50cm).

### Aide au descriptif

Dispositif de protection contre les surtensions type 2/3 à varistance modulaire débrochable. I<sub>n</sub>=5kA, U<sub>p</sub>=1/1,25kV, U<sub>c</sub>=275Vac avec déconnecteur associé fournis

### Accessoires et pièces détachées

Pièces de rechange :

- Cartouche parafoudre Phase/Neutre I<sub>max</sub> 15kA, code 170504