

**Fiche Technique FT-74011**

**VAR40I4D** - Protection parafoudre débrochable tétrapolaire (Code 74011)

Edition du 10/11/2016



**Désignation**

Protection parafoudre VARIO pour sites exposés,  $I_n=15kA$ ,  $U_p=1.5kV$ ,  $U_c = 440Vac$ , utilisation en régime ITAN, (utilisation possible en TT et TN-S).

**Domaine d'utilisation**

**Industrie**

Le module VAR40I4D est destiné à protéger les installations électriques tétrapolaires dont le régime de neutre est ITAN, TT ou TN-S. Déconnecteur associé recommandé : disjoncteur 25A courbe C ou fusibles 32A gG.

**Description**

Parafoudre à technologie varistance, débrochable, tétrapolaire.

**Caractéristiques**

- Dimensions: (largeur) 4 modules standards.
- Tension de régime permanent  $U_c : 440Vac$  ;
- Régimes de neutre compatibles : IT, TT et TN
- Tension de protection  $U_p : 1,5kV$  ;
- Courant nominal de décharge  $I_n: 15kA$
- Courant maximal de décharge  $I_{max}: 40kA$
- Conforme à la norme NF EN 61643-11

**Spécifications d'installation**

**Aide au descriptif**

Dispositif de protection contre les surtensions à varistance modulaire débrochable.  $I_n=15kA$ ,  $U_p=1.5kV$ ,  $U_c=440V$ .

**Accessoires et pièces détachées**

Pièces de rechange :

- Cartouches parafoudre Phase, code 74500.