

Le spécialiste de la protection foudre et surtensions



COFFRET DE PROTECTION FUSADEE® NXT

## COFFRET FUSADÉE® NXT COMMUNICANT UNE PROTECTION INÉGALÉE

Protégez vos installations comme jamais auparavant avec le coffret FUSADEE® NXT. Grâce à sa **tension de protection Up 0,75 kV** et à sa capacité d'endurance illimitée, il garantit la sérénité de vos équipements les plus sensibles. Avec ses fonctions intégrées – indication en facade et alerte SMS – vous gardez le contrôle, partout et à tout moment.

## LES AVANTAGES

- EFFICACITÉ INÉGALÉE : tension de protection Up 0,75kV pour une efficacité maximale sur vos équipements les plus sensibles
- DURÉE DE VIE EXCEPTIONNELLE : nombre d'impulsion illimité à In 5kA
- ADAPTÉ À TOUTES LES INSTALLATIONS : tenue au court-circuit élevée, idéale pour les environnements domestiques, tertiaires et industriels
- FIABILITÉ AU QUOTIDIEN : la tension d'écrêtage basse permet de neutraliser les surtensions du quotidien et déstressez votre TGBT !
- SÉLECTIVITÉ : le déconnecteur intégré est compatible avec les installations de faibles puissances
- SIMPLICITÉ ET CONTRÔLE : indication claire de l'état de la protection directement en façade
- CONNECTIVITÉ INTELLIGENTE : alerte SMS pour suivre en temps réel l'état du parafoudre et la présence éventuelle de surtensions



## **CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ**

Le **Coffret de protection FUSADEE® NXT** est conçu pour répondre aux exigences les plus récentes de la norme **NFC 15-100 2024**, garantissant ainsi une conformité totale dans toutes vos installations. Grâce à sa **tension de protection Up 0,75kV**, il assure une efficacité optimale même lorsque la longueur de liaison dépasse la **règle dite des 50 cm**, souvent difficile à respecter dans les tableaux existants. Sa conception intelligente facilite également la coordination avec vos équipements, éliminant tout risque de défaillance et offrant une protection fiable et durable, en toutes circonstances.

## **COFFRET FUSADEE® NXT, ET VOS INSTALLATIONS SONT PROTÉGÉES**



COFFRET NXT	MONO	TÉTRA
Sans module de communication	111264	111265
Avec module de communication	111274	111275

